

ChargeMobile PARK Pro Cable

ChargeMobile PARK Pro Cable şarj istasyonları, toplu yaşam alanları için güvenli ve akıllı şarj çözümleri sunuyor.



Yüksek Dahili
Güvenlik ve
Koruma



Kompakt
Tasarım



Her Türlü
Hava Koşuluna
Dayanıklı Gövde



Mobil Uygulama
Üzerinden Takip



Hızlı ve Kolay
Kurulum



7.4 kW, 11.0 kW ve 22.0 kW
AC Şarj İmkânı



3-10 Saat
Şarj Süresi



Yük denetimi

- ⚡ Dahili enerji sayacı
- ⚡ Dinamik yük yönetimi için harici sayaç entegrasyonu
- ⚡ Akıllı bina enerji sistemlerine uyumluluk

Tasarım

- ⚡ Güçlü Plastik Gövde
- ⚡ LCD Ekran
- ⚡ IP54 Koruma derecesi
- ⚡ IK10 Darbe koruması

Dahili güvenlik

- ⚡ Aşırı akım koruması
- ⚡ Yüksek ve düşük gerilim koruması
- ⚡ Toprak hatası koruması
- ⚡ Darbe koruması

Bağlantı Teknolojileri

- ⚡ Wi-fi
- ⚡ 4G haberleşme (Opsiyonel)
- ⚡ OCPP 1.6.0
- ⚡ Mobil uygulama aracılığıyla cihaz ayarlarına uzaktan erişim ve kullanıcı yetkilendirme desteği.

Konnektör

- ⚡ Kullanılan Mode 3 şarj kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2, EN 50620 standartlarına tam uyumlu konnektördür.



Yüksek Sıcaklık
Koruması



AC-DC Kaçak
Akım Koruması



Suya
Dayanıklı



Akım
Ayarı



Zaman
Ayarı



Yüksek
Voltaj Koruması




Ezilmeye
Dayanıklı



Çevre
Dostu

ChargeMobile Park Pro Cable

Toplu yaşam alanları için tasarlanmış, yüksek düzeyde elektriksel koruma sağlayan, tüm elektrikli araçlarla tam uyumlu ve maliyet etkin bir çözümdür. Mobil uygulama desteği sayesinde uzaktan kontrol edilebilir; duvar veya zemin montajına uygun yapısıyla esnek kurulum seçenekleri sunar.



	ÜRÜN SERİSİ	CHARGEMOBILE		
ÖZELLİK KATEGORİSİ	ÜRÜN ÖZELLİĞİ	PARK PRO CABLE		
Elektriksel Özellikler	Maksimum Güç	7,4 kW	11 kW	22 kW
	Voltaj Aralığı	230VAC ±10%	400VAC ±10%	400VAC ±10%
	Maksimum Akım	32A * 1FAZ	16A * 3FAZ	32A * 3FAZ
	Bağlantı Uyumluluğu	AC Mode 3 Şarj Kablosu, IEC 62196-1, IEC 62196-2 - GB/T (Opsiyonel)		
	Güç Giriş Derecesi	1-P: 230 Vac ±%10, 50/60 Hz 3-P: 400 Vac ±%10, 50/60 Hz		
	Bağlantı	3P - N - PE		
	Stand by Güç Tüketimi	<2W		
	İç Koruma	Kısa Devre, Topraklama Hatası, Aşırı Akım, Aşırı Voltaj, Düşük Voltaj, Aşırı Sıcaklık, Soket Ara Kilidi, Faz- Nötr Ters Algılama		
Pano Özellikleri	Kablo	5 Metre Kablolu		
	Kablo Tipi	Type 2 (EU Standard)		
	Materyal	PC + ABS		
	Koruma Derecesi	IP54		
	Darbe Koruması	IK10		
	Soğutucu	-		
	Ölçüler	Gövde: 235 x 195 x 79,5 mm	Paket: 208 x 660 x 310 mm	
	Ağırlık	6,5 kg		
Arayüz & Bağlantı Özellikleri	Ekran	Var LCD		
	RFID Okuyucu	13,56 MHZ Mifare		
	LAN Bağlantısı	Opsiyonel		
	WLAN Bağlantısı	802,11ac		
	Mobil Bağlantı	Var, IOS / Android		
Çevresel Özellikler	Sıcaklık	-40°C to +55°C		
	Nem	%5 - %95 Bağıl Nem		
	Rakım	0-4000 m		